


## Накладка декоративная





Диаметр, мм			80	104	110 1	15 12	0 130	150	160	180	200 2	:50	300
Категория			Система двухконтурных элементов с изоляцией										
Марка стали Толщина стали			AISI 3	304, зерка	эльная		Оцинкованная						
			0.5										
Диаметр, мм	80	104	110	115	120	130	150	160	180	200	250	3	300
D, мм	180	200	210	215	220	230	250	260	280	300	350	4	100
D нар., мм	320	340	350	350	355	365	385	395	415	435	485	5	535
Изоляция, мм	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Марка стали	AISI 304, зеркальная	AISI 304, зеркальная	AISI 304, зеркальная	AISI 304, зеркальная, Оцинкованная	AISI 304, зеркальная, Оцинкованная, Оцинкованная	AISI 304, зеркальная	AISI 304, зеркальная, Оцинкованная	AISI 304, зеркальная, Оцинкованная	AISI 304, зеркальная, Оцинкованная	AISI 304, зеркальная, Оцинкованн	AISI 304, зеркальна ая Оцинкова	я, з	AISI 304, веркальная, Эцинкованная
Толщина стали	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	C	).5
Вес брутто, кг	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	C	0.3, 0.4

Накладка декоративная, под двухстенные элементы с раструбно-профильным соединением.